

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ СЕКЦИЙ

### ICE FREE M (220 В, 30 Вт/М)

Марка нагревательной секции	Нагревательная секция				Границы сопротивления, Ом/секцию	Стартовая мощность при +5°C, Вт	Номинальная мощность, Вт		
	Длина кабеля, м	Марка ПУ	Длина ПУ, м	Кол-во ПУ, шт					
ICE FREE M-7,2-220	7,2 ± 1%	3x1,0 мм <sup>2</sup>	2 м ± 1%	1	209,3-242,4	220	220		
ICE FREE M-10,5-325	10,5 ± 1%				141,4-163,8	325	325		
ICE FREE M-14,5-445	14,5 ± 1%				98,4-113,9	445	470		
ICE FREE M-21,5-650	21,5 ± 1%				68,4-79,2	650	670		
ICE FREE M-28,5-850	28,5 ± 1%				51,0-59,1	850	900		
ICE FREE M-35-1070	35,0 ± 1%				40,1-46,4	1070	1150		
ICE FREE M-42-1280	42,0 ± 1%				33,4-38,6	1280	1380		
ICE FREE M-51-1560	51,0 ± 1%				25,7-29,7	1560	1790		
ICE FREE M-60-1820	60,0 ± 1%				22,0-25,4	1820	2090		
ICE FREE M-75-2220	75,0 ± 1%				3x1,5 мм <sup>2</sup>	2 м ± 1%	1	18,0-20,8	2220
ICE FREE M-90-2730	90,0 ± 1%	14,7-17,0	2730	3140					
ICE FREE M-105-3240	105,0 ± 1%	12,3-14,3	3240	3720					
ICE FREE M-120-3640	120,0 ± 1%	11,0-12,7	3640	4180					
ICE FREE M-140-4320	140,0 ± 1%	3x2,5 мм <sup>2</sup>	2 м ± 1%	1	9,3-10,7			4320	4970
ICE FREE M-160-4780	160,0 ± 1%				8,4-9,7			4780	5500

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ СЕКЦИЙ

### ICE FREE M (380 В, 30 Вт/М)

Марка нагревательной секции	Нагревательная секция				Границы сопротивления, Ом/секцию	Стартовая мощность при +5°C, Вт	Номинальная мощность, Вт		
	Длина кабеля, м	Марка ПУ	Длина ПУ, м	Кол-во ПУ, шт					
ICE FREE M-12,5-380	12,5 ± 1%	3x1,0 мм <sup>2</sup>	2 м ± 1%	1	363,4-420,8	380	380		
ICE FREE M-18,5-550	18,5 ± 1%				249,2-288,6	550	550		
ICE FREE M-25,5-755	25,5 ± 1%				173,0-200,3	790	755		
ICE FREE M-37-1130	37,0 ± 1%				117,8-136,3	1165	1130		
ICE FREE M-49-1480	49,0 ± 1%				87,7-101,5	1560	1480		
ICE FREE M-61-1830	61,0 ± 1%				69,9-80,9	1960	1830		
ICE FREE M-73-2190	73,0 ± 1%				58,0-67,1	2370	2190		
ICE FREE M-88-2690	88,0 ± 1%				44,3-51,3	3100	2690		
ICE FREE M-104-3130	104,0 ± 1%				38,1-44,1	3600	3130		
ICE FREE M-128-3880	128,0 ± 1%				3x1,5 мм <sup>2</sup>	2 м ± 1%	1	30,7-35,6	4470
ICE FREE M-156-4700	156,0 ± 1%	25,4-29,4	5400	4700					
ICE FREE M-184-5510	184,0 ± 1%	3x2,5 мм <sup>2</sup>	2 м ± 1%	1	21,6-25,1			6340	5510
ICE FREE M-208-6260	208,0 ± 1%				19,0-22,1			7200	6260
ICE FREE M-245-7360	245,0 ± 1%				16,2-18,8			8470	7360
ICE FREE M-275-8300	275,0 ± 1%				14,4-16,6			9550	8300